

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIANY			
1 d.1	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 8 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. wyorawy tynkarskiej silikatiwej gr 1.5 mm	m ²		
	ściana północna	26.71*8.80	m ²	235.05	
		10.59*10+3.60*(10+12.0)*0.5	m ²	145.50	
		3.20*0.70*2+(3.20*1.40*0.5)*2	m ²	8.96	
	minus okna	(-1.45*1.45)*15+(-1.15*1.45*9)+(-1.45*0.85*10)	m ²	-58.87	
	minus wiatrołap	(-1.4*3.25)*2+(-3.25*1.3*0.5)*2	m ²	-13.33	
				RAZEM	317.31
2 d.1	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. wyprawy tynkarskiej silikatiwej gr 1.5 mm "baranek"	m ²		
		(1.45+1.45+1.45)*0.15*15+(1.15+1.45+1.45)*0.15*9+(1.45+1.45+0.85*10)	m ²	26.66	
				RAZEM	26.66
3 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem ścian gruntem BOLIX T przed przyklejeniem styropianu lub siatki	m ²		
	a) obmiar poz. 1+2	317.31+21.80	m ²	339.11	
				RAZEM	339.11
4 d.1	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
		1.45*3*15+(1.15+1.45+1.45)*9+(1.45+1.45+0.8)*10	m	138.70	
		8.80+8.80+10.10	m	27.70	
		26.71+10.59+3.60-3.25*2	m	34.40	
				RAZEM	200.80
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1.45*0.28*25+1.20*0.28*9	m ²	13.17	
				RAZEM	13.17
6 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
	obmiar poz. 5	13.17/0.28*0.40	m ²	18.81	
				RAZEM	18.81
7 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		4*8.50	m	34.00	
				RAZEM	34.00
8 d.1	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej montaż po wykonaniu ocieplenia	m		
	obmiar poz. 12	51	m	51.00	
				RAZEM	51.00
9 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		(27.85+4.50+8.64)*10	m ²	409.90	
				RAZEM	409.90
10 d.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		11.18*11.10+6.45*13.50	m ²	211.17	
				RAZEM	211.17